

TR 2000-HRH

Semi-hydraulisk
BENSINDRIFT



Åkbar glättare med joystick-styrning för större ytor, avsedd för planing och glättning av färska betonggolvet.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Lättstyrd, smidig och välbalanserad glättare för optimal betongbearbetning.
- Högt max arbetsvarvtal ger en effektiv och snabb bearbetning av den färska betongen
- Tack vare den höga körpositionen har operatören god översikt över arbetet under hela processen
- Den överdimensionerad chassiramen skyddar effektivt det roterande arbetsverktyget från oönskade skador på utrustningen.
- Fyra LED-strålkastare täcker effektivt alla vinklar och ger ett utmärkt ljus runt maskinen.
- Dubbla vattensprinklers i händelse av snabb uttorkning av betongen.
- Utrustad med Swepac's unika bladlösningssystem. Inga verktyg erfordras vid byte, endast 1 sprint per bladaxel.
- Konstruerad för att underlätta åtkomlighet till vitala servicepunkter.
- Tack vare inbyggda transporthjul finns de alltid monterade på maskinen. På vänster sida sitter det infällda transporthandtaget som lätt fälls ut och gör åk-glättaren lätt för en person att flytta för hand.

TEKNISKA DATA – TR 2000-HRH

Motor, bensin	Honda GX690, 2-cylindrig, luftkyld 4-takts motor
Motoreffekt	16,5 kW (22,1 hk)
Varvtal, (utgående axel,motor)	3600 rpm
Varvtal (bladkors)	max. 165 rpm
Bränslevolymp	8.5 liter
Vattenvolymp	8.5 liter
Vikt, netto (utan vatten och bränsle)	400 kg

TEKNISKA DATA – TR 2000-HRH

Dimensioner:

Diameter skyddskåpa	2000 x 1000 mm
Diameter glättningsblad	1905 x 935 mm
Diameter planingsskiva	1920 x 950 mm
Helkroppsvibrationer enligt ISO 2631	X-0,6m ² , Y-0,4m ² , Z-0,25m ²
Garanterad ljudeffektnivå, LwA	104 dB (A)
Ljudtryck vid operatör, OP	88 dB(A)